



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite SL Series Amber Flashing Beacon, 12→24 VDC, Base Mount, LED Bulb, IP66

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : SL15-M1KTN-Y

Overview

Patlite รุ่น SL15-M1KTN-Y (SL Series) เป็นสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองขนาด 150 มม. ใช้ไฟ DC 12-24 V, แบบฐานติด (Base Mount), หลอด LED และระดับการป้องกัน IP66

เป็นสัญญาณไฟกระพริบ LED สำหรับแรงดัน 12-24 VDC ที่ได้รับการออกแบบร่วมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายรายการ (UL, CSA, EN, FCC ฯลฯ) และมีระดับการป้องกัน IP66 ตามสเปค

Features

- Supply Voltage: 12-24 VDC
- Light Effect: Flashing
- Lens Colour: Amber
- Mounting Style: Base Mount
- Bulb Type: LED
- Current Consumption: 0.20A - 0.40A
- Base Diameter: 100mm
- Height: 200mm
- IP Rating: IP66
- Minimum Temperature: -20°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Standards Met: UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011

Applications

- สัญญาณไฟกระพริบ/สัญญาณเตือน (ตามชื่อและคำอธิบายสินค้า)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12-24 VDC
Light Effect	Flashing
Lens Colour	Amber
Mounting Style	Base Mount
Bulb Type	LED
Current Type	DC
Current Consumption	0.20A - 0.40A
Base Diameter	100mm
Series	SL
Height	200mm
IP Rating	IP66
Minimum Temperature	-20°C
Standards Met	UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003 ClassA, IEC/EN60947-5-1, EN62471, TPTC020/2011, TPTC004/2011
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com