



Industrial Automation Products & Solutions



Molex 10 Way Male Micro-Fit 3.0 Unterminated Wire to Board Cable, 300mm

ผู้ผลิต : Molex

รหัสสินค้า : 2147582102

Overview

Molex Micro-Fit 3.0 10 ทาง แบบ male-to-pigtail ความยาว 300 mm
สำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการกระแสและแรงดันระดับกลาง

ชุดสาย Micro-Fit 3.0 แบบ 10 คอนแทกต์ให้การเชื่อมต่อที่รองรับแรงดันและกระแสตามสเปค ข้อมูลระบุทั้ง Voltage Rating 300 V ac/dc และ Current Rating 8.5 A รวมถึงข้อมูลการชุบผิวที่มีทั้งการกล่าวถึง Gold (ในคำอธิบาย) และ Contact Plating: Tin (ในสเปค) — ผู้ใช้ควรยืนยันการชุบผิวที่ต้องการก่อนใช้งาน

Features

- Connector 1: Micro-Fit 3.0 (Male)
- Connector 2: Unterminated (pigtail)
- Connector 1 Number of Contacts: 10
- Pitch: 3 mm
- Cable Length: 300 mm
- Voltage Rating: 300 V ac/dc
- Current Rating: 8.5 A
- Contact Plating: Tin
- Sheath Colour: Black
- Series Number: 214758

Applications

- การเชื่อมต่อไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่ต้องการ Micro-Fit 3.0 และความสามารถรับกระแสประมาณ 8.5 A
- งานที่ต้องการสาย pigtail ความยาว 300 mm สำหรับการเดินสายภายใน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1	Micro-Fit 3.0
Series	Micro-Fit 3.0
Connector 2	Unterminated
Series Number	214758
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	10
Connector 1 Housing Gender	Female
Pitch	3mm
Sheath Colour	Black
Cable Length	300mm
Voltage Rating	300 V ac/dc
Current Rating	8.5 A
Contact Plating	Tin



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com