



Industrial Automation Products & Solutions



Allen Bradley MCB, 2P, 2A Curve C, 400V AC, 96V DC

ผู้ผลิต : Allen Bradley

รหัสสินค้า : 188-K2C020

Overview

Allen Bradley MCB 2P, 2A, ทริปแบบ C สำหรับระบบไฟฟ้า 400V AC / 96V DC ติดตั้งบน DIN Rail

เป็นเบรกเกอร์ MCB ขนาดเล็ก (2 ขั้ว) ที่มีลักษณะการทริปแบบ Type C เหมาะกับการป้องกันวงจรที่มีกระแสเริ่มต้นปานกลาง โดยมีเรตการตัดกระแส (interrupt rating) ระบุไว้ที่ 6 kA และรองรับช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25...55 °C การติดตั้งแบบ DIN Rail ช่วยให้เหมาะกับตู้คอนโทรลหรือตู้ไฟมาตรฐาน

Features

- จำนวนขั้ว 2P
- กระแสฟกัด 2A
- ลักษณะการทริป Type C
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 400V AC และ 96V DC
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- เรตการตัดกระแส (interrupt rating) 6 kA (ตามคำอธิบาย)

Applications

- อุปกรณ์ควบคุมหรือแผงจ่ายไฟที่ต้องการเบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบ 2 ขั้ว
- การป้องกันวงจรที่ต้องการลักษณะการทริปแบบ Type C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	2P
Current Rating	2A
Tripping Characteristics	Type C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Rated AC Voltage	400V
Rated DC Voltage	96V
Mounting Style	DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com