

PATLITE

Patlite PFH Series Red Flashing Beacon, 6 V dc (4 - LR6 Alkaline dry cell batteries), Magnetic Mount, LED Bulb, IP55

ผู้ผลิต	**Patlite**
รหัสสินค้า	**PFH-BT-R**

OVERVIEW

Patlite PFH-BT-R ไฟสัญญาณกระพริบสีแดง รุ่น PFH ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 6 V dc (4 x LR6) มีฐานแม่เหล็ก หลอด LED และการป้องกัน IP55 เหมาะสำหรับการปรับรูปแบบการกระพริบและโหมดการให้แสงทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงการใช้งานกลางวันและกลางคืนตามคำอธิบาย

อุปกรณ์เป็นไฟสัญญาณที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (6 V dc จาก 4 ถ่าน LR6) ให้โหมดการกระพริบ เปลี่ยนรูปแบบได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบชั่วคราวด้วยแม่เหล็กหรือใช้งานในสภาพที่ต้องการระดับการป้องกัน IP55 และทนอุณหภูมิระหว่าง -10°C ถึง +50°C

FEATURES

- Supply Voltage: 6 V dc (4 - LR6 Alkaline dry cell batteries)
- Light Effect: Flashing
- Lens Colour: Red
- Mounting Style: Magnetic Mount
- Bulb Type: LED
- Current Type: DC
- Base Diameter: 100mm
- Series: PFH
- Height: 160mm

- IP Rating: IP55
- Minimum Temperature: -10°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Standards Met: EN 50581, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

APPLICATIONS

- การใช้งานในร่มและกลางแจ้งตามที่ระบุ
- การใช้งานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตามที่ระบุ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	**6 V dc (4 - LR6 Alkaline dry cell batteries)**
Light Effect	**Flashing**
Lens Colour	**Red**
Mounting Style	**Magnetic Mount**
Bulb Type	**LED**
Current Type	**DC**
Base Diameter	**100mm**
Series	**PFH**
Height	**160mm**
IP Rating	**IP55**
Minimum Temperature	**-10°C**
Maximum Temperature	**+50°C**
Standards Met	**EN 50581, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน