



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Acti 9 iC60H MCB, 3P, 32A Curve B, 440V AC, 100 → 133V DC, 10 kA Breaking Capacity

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9F53332

Overview

Schneider Electric Acti 9 iC60H MCB แบบ 3P ขนาด 32A ทริปแบบ Curve B รองรับแรงดัน AC ถึง 440V และ DC 100–133V ความสามารถตัดวงจร 10 kA รุ่น A9F53332 (ซีรีส์ iC60H, ช่วง Acti 9)

iC60H เป็น MCB แบบ Thermal-Magnetic ให้การป้องกันทั้งจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร และอาจทำให้การปกป้องต่อการสัมผัสโดยอ้อมในระบบ TN และ IT ตัวเครื่องติดตั้งบนราง DIN และมีเทอร์มินัลแบบสกรู เหมาะสำหรับการป้องกันวงจรสามเฟสระดับกลางที่ต้องการการป้องกันแบบ multi-standard

Features

- Number of Poles: 3P
- Current Rating: 32A
- Tripping Characteristics: Type B (Curve B)
- Rated AC Voltage: 440 V (ข้อมูลช่วงแรงดันเพิ่มเติมระบุ 12 - 133 V, 220 - 240 V, 380 - 415 V)
- Rated DC Voltage: 100 - 133 V
- Breaking Capacity: 10 kA
- Tripping Mechanism: Thermal-Magnetic
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Contact Type: Screw
- Reset Actuator Type: Rocker Switch
- Dimensions: Width 54mm, Length 85mm, Depth 78.5mm
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การป้องกันวงจรสามเฟสในตู้ไฟหรือแผงจ่ายไฟที่ต้องการ MCB 3 ขั้ว
- ระบบที่ต้องการการป้องกันทั้งแรงดัน AC และช่วง DC ที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Current Rating	32A
Tripping Characteristics	Type B
Rated AC Voltage	440 V, 12 - 133 V, 220 - 240 V, 380 - 415V
Rated DC Voltage	100 - 133V
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	10 kA
Range	Acti 9
Series	iC60H
Circuit Breaker Type	MCB
Width	54mm
Length	85mm
Mounting Style	DIN Rail Mount
Depth	78.5mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Reset Actuator Type	Rocker Switch
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic
Terminal Contact Type	Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com