



## Industrial Automation Products & Solutions



### ABB VB6-30-01-80 VB Contactor, 240 V ac Coil, 3-Pole, 9 A, 4 kW, 3NO, 690 V ac

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : VB6-30-10-80

## Overview

ABB VB6-30-01-80 VB Contactor (รุ่น VB6-30-10-80) คอนแทคเตอร์ 3 ขั้ว ชดลวด 240 V ac, กระแสสัมผัส 9 A, กำลัง 4 kW, การจัดสภาวะปกติ 3NO, แรงดันการติดต่อ 690 V ac

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเด่นเป็นกลไกล็อกเชิงกลระหว่างคอนแทคเตอร์สองตัว (ตามคำอธิบาย) เพื่อป้องกันไม่ให้อคอนแทคเตอร์หนึ่งทำงานขณะที่อีกตัวกำลังทำงาน นอกจากนี้รองรับการติดตั้งบน DIN Rail และระบุช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -20°C ถึง +55°C

## Features

- ชดลวด: 240 V ac
- จำนวนขั้ว: 3
- การจัดสภาวะปกติ: 3NO
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Contact Current Rating: 9 A
- Power Rating: 4 kW
- Auxiliary Contact Configuration: 1NO (จำนวนขั้วเสริม 1)
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Dimensions: Width 96.2mm, Length 46.7mm, Depth 46.7mm
- Maximum Operating Temperature: +55°C, Minimum Operating Temperature: -20°C
- Pole and Throw Configuration: 3P
- มีล็อกเชิงกลระหว่างคอนแทคเตอร์ (ตามคำอธิบาย)

## Specifications

| คุณลักษณะ    | รายละเอียด |
|--------------|------------|
| Coil Voltage | 240 V ac   |
|              |            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Number of Poles                 | 3              |
| Contact Voltage Rating          | 690 V ac       |
| Contact Current Rating          | 9 A            |
| Series                          | VB             |
| Power Rating                    | 4 kW           |
| Range                           | VB6-30-01-80   |
| Normal State Configuration      | 3NO            |
| Auxiliary Contact Configuration | 1NO            |
| Number Of Auxiliary Contacts    | 1              |
| Terminal Type                   | Screw          |
| Width                           | 96.2mm         |
| Length                          | 46.7mm         |
| Depth                           | 46.7mm         |
| Mounting Style                  | DIN Rail Mount |
| Maximum Operating Temperature   | +55°C          |
| Minimum Operating Temperature   | -20°C          |
| Pole and Throw Configuration    | 3P             |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com