



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato RCBO, 10A Current Rating, 1P + N Poles, 300mA Trip Sensitivity, Type A, P1RE1NC Range

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : P1RE1NC10A300

Overview

Lovato RCBO (model P1RE1NC10A300) เป็นเบรกเกอร์ตัดกระแสรั่วขนาด 2 DIN modules ที่ทำงานในแนวตั้ง (vertical plan) และรวมการป้องกันกระแสรั่วและกระแสเกินไว้ด้วยกัน สเปคระบุ Current Rating 10A, Number of Poles 1P + N, Trip Sensitivity 300mA, Tripping Characteristics Type A, Range P1RE1NC.

ข้อมูลต้นฉบับชี้ว่าผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบโมดูลาร์ 2 DIN modules ใช้งานแนวตั้ง เหมาะกับการจัดวางในแผงไฟที่ต้องการโมดูลาร์และการป้องกันพื้นฐาน โดยสเปคให้รายละเอียดพารามิเตอร์หลักสำหรับการเลือกใช้งาน เช่น 10A และความไว 300mA (Type A).

Features

- รูปแบบโมดูลาร์ 2 DIN modules (ระบุในคำอธิบาย)
- ใช้งานในแนวตั้ง (vertical plan) (ระบุในคำอธิบาย)
- Current Rating: 10A (ระบุในสเปค)
- Number of Poles: 1P + N (ระบุในสเปค)
- Trip Sensitivity: 300mA (ระบุในสเปค)
- Tripping Characteristics: Type A (ระบุในสเปค)
- Range: P1RE1NC (ระบุในสเปค)

Applications

- การติดตั้งบนแผงไฟแบบโมดูลาร์ที่ต้องการ 2 DIN modules และการใช้งานในแนวตั้ง (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	10A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Poles	1P + N
Trip Sensitivity	300mA
Tripping Characteristics	Type A
Range	P1RE1NC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com