



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Surge Protector, 10kA, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2801290

Overview

Phoenix Contact รุ่น 2801290 Surge Protector (PT-IQ-1X2-TELE-PT) ให้การป้องกันแรงดันเกินสูงสุด 10kA สำหรับการติดตั้งแบบ DIN Rail ออกแบบสำหรับระบบแสงสว่างเช่นไฟถนน อูโม่งค์ และโคมไฟอาคาร โดยมีช่องยึดแบบรูลยาวในตัวเพื่อการติดตั้งที่ยึดหยุ่น

อุปกรณ์นี้เน้นความยืดหยุ่นในการติดตั้งสำหรับงานแสงสว่างเชิงโครงสร้าง โดยมีการป้องกันแรงกระชากสูงสุด 10kA และ Impulse Discharge Current 2.5kA และสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +70 °C

Features

- Device Type: Surge Protector
- Maximum Surge Current: 10kA
- Series: PT-IQ-1X2-TELE-PT
- Mounting Style: DIN Rail
- Impulse Discharge Current: 2.5kA
- Dimensions: 109.3 x 17.7 x 77.5 mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70 °C
- ช่องยึดแบบรูลยาวในตัวสำหรับการติดตั้งที่ปรับตำแหน่งได้

Applications

- ไฟถนน
- อูโม่งค์
- โคมไฟอาคาร/ระบบแสงสว่างเชิงโครงสร้าง

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
| | |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Device Type | Surge Protector |
| Maximum Surge Current | 10kA |
| Series | PT-IQ-1X2-TELE-PT |
| Mounting Style | DIN Rail |
| Impulse Discharge Current | 2.5kA |
| Length | 109.3mm |
| Width | 17.7mm |
| Depth | 77.5mm |
| Dimensions | 109.3 x 17.7 x 77.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Operating Temperature Range | -40 - +70 °C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com