



Industrial Automation Products & Solutions



1 Pole Non Fused Isolator Switch, 16 A

ผู้ผลิต : Schurter

รหัสสินค้า : 4404.0005

Overview

เบรกเกอร์ความร้อนโพลเดี่ยว (T9) ขนาดกะทัดรัด ใช้อุปกรณ์ประกอบไบเมทัลเป็นตัวทริกเกอร์ มีขั้วต่อแบบ Faston รองรับกระแสสูงสุด 16 A และเรตต์แรงดัน 240 V ac / 32 V dc

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเบรกเกอร์เทอร์มอลแบบพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนเกินในวงจรง่าย ๆ ขนาดกะทัดรัดและขั้ว Faston ทำให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัดและเชื่อมต่อได้รวดเร็ว แต่ไม่ใช่อุปกรณ์เบรกเกอร์ที่มีฟังก์ชันซับซ้อนอื่น ๆ

Features

- โพลเดี่ยว (1 pole)
- กระแสสูงสุด 16 A
- เรตต์แรงดัน 240 V ac, 32 V dc
- ทริกเกอร์โดยไบเมทัล
- ขั้วต่อแบบ Faston
- ขนาด: 19mm x 19mm x 47.5mm (L x W x D)
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -5°C ถึง +60°C

Applications

- การป้องกันความร้อนเกินในวงจรง่าย ๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ต้องการการป้องกันเทอร์มอลพื้นฐาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	1
Maximum Current	16 A
Voltage Rating	240 V ac, 32 V dc
Length	19mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Width	19mm
Depth	47.5mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com