



## Industrial Automation Products & Solutions



### Altech Thermal Circuit Breaker - R 3 Pole 480Y/277V Voltage Rating DIN Rail Mount, 16A Current Rating

ผู้ผลิต : Altech

รหัสสินค้า : 3DU16R

## Overview

Altech 3DU16R เป็นเบรกเกอร์เทอร์มอล-แมกเนติก (Thermal-Magnetic Circuit Breaker) แบบ 3 ขั้ว ในซีรีส์ R ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง รองรับแรงดันไฟฟ้า 480Y/277V และกระแสฟีกัด 16 แอมป์

## Features

- เบรกเกอร์แบบ 3 ขั้ว (3 Pole)
- กลไกการทำงานแบบ Thermal-Magnetic ให้การตอบสนองที่แม่นยำ
- ลักษณะการทริปแบบ Type D เหมาะสำหรับโหลดที่มีกระแสกระชากสูง
- การติดตั้งแบบ DIN Rail Mount ช่วยให้ติดตั้งได้สะดวกในตู้คอนโทรล
- มาตรฐาน IP20 Termination Protection เพื่อความปลอดภัยในการสัมผัส
- มาพร้อมตัวบ่งชี้การทริปแบบบวก (Positive Trip Indicator)

## Applications

- วงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ (Appliance Circuit)
- หม้อแปลงควบคุม (Control Transformers) และพาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supplies)
- โหลดที่เป็นรีแอกทีฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อกระแส
- รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน UL1077

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	16A
Number of Poles	3



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	480Y/277V
Series	R
Application	Appliance Circuit, Control Transformers, Power Supplies, Power Supplies and Reactive Loads, Sensitive Electronics, UL1077 Application
Tripping Mechanism	Thermal-Magnetic
Reset Actuator Type	Handle
Tripping Characteristics	Type D
Rated AC Voltage	480Y/277V
Mounting Style	DIN Rail Mount
Overall Depth	83.5mm
Special Features	IP20 Termination Protection, Positive Trip Indicator, Supplementary Protector
Overall Length	96.1mm
Break Time	Time Delay
Terminal Contact Type	Screw
Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating	10 kA
Circuit Breaker Type	Thermal Magnetic Circuit Breaker
Overall Dimensions	96.1 x 52.5 x 83.5mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com