



## Industrial Automation Products & Solutions



# Littelfuse Chassis Mount Automotive Relay, 12V dc Coil Voltage, 300A Switching Current

ผู้ผลิต : Littelfuse

รหัสสินค้า : 880086

## Overview

รีเลย์ HD series แบบ Bi-Stable สำหรับยานยนต์ ออกแบบให้ตัดต่อวงจรกระแสสูงระยะไกล จัดเรตไว้ที่ 300 A continuous และรองรับ inrush 1500 A เป็นเวลา 10 วินาที

เป็นรีเลย์สองสถานะที่ออกแบบเพื่อสวิตช์กระแสสูงในแอปพลิเคชันยานยนต์ ให้ความทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่องและการจัดการเหตุการณ์กระแสพุ่งชั่วคราว ข้อมูลสเปคระบุ coil 12V dc และการยึดแบบ chassis mount พร้อมหัวแบบ wire lead

## Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Switching Current: 300 A (continuous)
- Inrush Capability: 1500 A for 10 seconds (ระบุในคำอธิบาย)
- Bi-Stable relay (สองสถานะ)
- Mounting Type: Chassis Mount
- Terminal Type: Wire Lead
- Contact Material: Copper (Thread), Silver Alloy
- Operating Temperature Range: -50°C ถึง +105°C

## Applications

- การตัดต่อวงจรกระแสสูงในยานยนต์
- การสวิตช์โหลดระยะไกลที่ต้องการความทนทานต่อการพุ่งของกระแส
- ระบบไฟหลักหรือวงจรที่ต้องการรีเลย์ทนกระแสสูงและอุณหภูมิการทำงานกว้าง

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	12V dc
Switching Current	300A
Mounting Type	Chassis Mount
Terminal Type	Wire Lead
Contact Material	Copper (Thread), Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-50°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com