



RS PRO

RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 230V ac Coil, SPDT, 6A Load

ผู้ผลิต	RS PRO
รหัสสินค้า	144-1583

OVERVIEW

RS PRO Interface Relay (รุ่น 144-1583) เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟซแบบติดตั้ง DIN ขนาดกะทัดรัด ให้ความสามารถตัดกระแสสูงสุด 6A และใช้งานที่ 230V ac

รีเลย์นี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในตู้ควบคุมที่มีพื้นที่จำกัด โดยให้ความสามารถในการสวิตช์ที่เชื่อถือได้สำหรับโหลดขนาดเล็กถึงกลาง (Load Current Rating 6A) พร้อมช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง

FEATURES

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Current Rating: 6A
- Depth: 6.2mm
- Height: 78.8mm
- Length: 96mm
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C

APPLICATIONS

- การติดตั้งในแผงควบคุมที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการรีเลย์ SPDT ความจุกระแสประมาณ 6A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	6A
Maximum Input Voltage	230V dc
Depth	6.2mm
Height	78.8mm
Length	96mm
Input Current	8A
Input Voltage Range	300V dc
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน