



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6805

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	30V
Minimum Input Voltage	19.2V
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	1 - 250V
Depth	76mm
Height	93mm
Length	6.2mm
Series	LCIS
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	11mA
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Turn Off Time	4ms
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Turn On Time	5ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Life	>50000000 (Mechanical) operations
Standards Met	CSA, GL, UL
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	6.2 x 76 x 93mm
Input Voltage Range	19.2 - 30V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com