




Industrial Automation Products & Solutions



Weidmuller TRZ Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Weidmuller

รหัสสินค้า : 1122890000

Overview

Weidmuller TRZ Series รีเลย์อินเทอร์เฟซติดตั้ง DIN รุ่น 1122890000 คอยล์ 24V (24-230V AC/DC input range ระบุ), การต่อแบบ SPDT 1 ขั้ว รองรับแรงดันสวิทช์ 250V AC และมีคุณสมบัติเสริมเช่น Illuminated Ejection Lever และวงจรป้องกันหลายแบบ (Special Features).

เหมาะสำหรับการสวิตช์วงจรในระบบกำลังต่ำที่ต้องการการสวิตช์ที่มั่นคง โดยมีคุณสมบัติทางกลเช่น Illuminated Ejection Lever และวงจรป้องกันอินพุตที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นรีเลย์แบบ Electro Mechanical ที่ผ่านมาตรฐาน CE, CULus, EAC และ RoHS.

Features

- Coil Voltage: 24V
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Input Voltage Range: 24 - 230V ac/dc
- Switching Voltage: 250V ac
- Terminal Type: Spring Clamp
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: (ac) 11.7 mA, (dc) 6.4mA
- Dimensions: 90 x 6.4 x 88mm
- Operating Temperature Range: -40 - +60°C
- Relay Type: Electro Mechanical
- Standards Met: CE, CULus, EAC, RoHS Compliant
- Special Features: Illuminated Ejection Lever, Various Protective Circuits in the Input

Applications

- การสวิตช์วงจรในระบบกำลังต่ำและตู้คอนโทรล



- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์แบบ Electro Mechanical ที่ผ่านมาตรฐานสากล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Minimum Input Voltage	24V ac/dc
Maximum Input Voltage	230V ac/dc
Switching Voltage	250V ac
Terminal Type	Spring Clamp
Depth	6.4mm
Height	88mm
Length	90mm
Series	TRZ
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	(ac) 11.7 mA, (dc) 6.4mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	90 x 6.4 x 88mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Relay Type	Electro Mechanical
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Standards Met	CE, CULus, EAC, RoHS Compliant
Special Features	Illuminated Ejection Lever, Various Protective Circuits in the Input
Accessory Type	Relay Module
Input Voltage Range	24 - 230V ac/dc
Turn Off Time	<1.2ms
Turn On Time	<4ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +60°C
-----------------------------	-------------



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com