



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact EMG 17-REL/SG-B 24/21/P Series Interface Relay, Chassis Mount, 24V dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2956411

Overview

Phoenix Contact EMG 17-REL/SG-B 24/21/P โมดูลรีเลย์สวิตซิงมินิเอเจอร์แบบ soldered-in สำหรับติดตั้งบนชิ้นส่วนชาสซี (Chassis Mount) คอยล์ 24V dc, คอนแทคแบบ SPDT (1-pole)

เป็นรีเลย์แบบ soldered-in ที่ระบุว่าช่วยลดความเสี่ยงของการหลวมของขั้วและเพิ่มความทนทาน เหมาะกับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงบนชาสซี โดยมีสเปกสำคัญเช่นคอยล์ 24V dc, คอนแทคเงินผสม และอัตราการสวิตซิงที่ระยะเวลาเปิด/ปิด 5ms

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT (1-pole)
- Mounting Type: Chassis Mount
- Contact Material: Silver Alloy
- Terminal Type: Screw
- Switching Voltage: 250V ac/dc
- Input Current: 8mA
- Turn On Time: 5ms
- Turn Off Time: 5ms
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +50°C
- Dimensions (L x D x H): 17.5 x 62.5 x 75 mm
- Series: EMG 17-REL/SG-B 24/21/P

Applications

- แผงอินเตอร์เฟซและชาสซีที่ต้องการรีเลย์ความน่าเชื่อถือสูง
- การควบคุมอุปกรณ์และสวิตซิงในระบบอุตสาหกรรมที่ใช้คอยล์ 24V dc



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	Chassis Mount
Number of Poles	1
Maximum Input Voltage	24V dc
Switching Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Screw
Depth	62.5mm
Height	75mm
Length	17.5mm
Series	EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	8mA
Turn Off Time	5ms
Turn On Time	5ms
Operating Temperature Range	-40 - +50°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Dimensions	17.5 x 62.5 x 75mm
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com