



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony Relay RSL Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPDT, 6 A @ 250 V ac Load

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RSL1PVBU

Overview

Schneider Electric Harmony Relay RSL Series อินเตอร์เฟซรีเลย์เมานท์บนราง DIN ขดลวด 24V dc, SPDT, รองรับ 6 A @ 250 V ac พร้อม LED และวงจรป้องกัน

รีเลย์จาก Schneider ออกแบบมาเพื่อวางตัวเป็นอินเตอร์เฟซระหว่างระบบควบคุมและโหลด ช่วยให้การสวิตชิงเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงการหยุดเครื่อง มีคุณสมบัติเป็น Slim Plug-In Relay บน Screw Socket พร้อม LED และวงจรป้องกัน รองรับช่วงแรงดันขาเข้า 21.6 - 28.8V ac/dc และอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง -40 ถึง +85°C

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Current Rating: 6 A @ 250 V ac
- Input Voltage Range: 21.6 - 28.8V ac/dc
- Terminal Type: Screw
- Special Features: Slim Relay Mounted on Screw Socket with LED and Protection Circuit
- Dimensions: 6.2 x 78.7 x 96mm
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Life: 10000000 (Mechanical) cycles, 60000 (Electrical) cycles
- Standards Met: CSA, EAC, EN/IEC, UL

Applications

- วางตำแหน่งเป็นอินเตอร์เฟซระหว่างระบบควบคุมและอุปกรณ์ เพื่อการสวิตชิงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ (ตามคำอธิบาย)
- เมานท์บนราง DIN ในตู้ควบคุม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	6 A @ 250 V ac
Load Voltage Rating	12V
Minimum Input Voltage	21.6V ac/dc
Maximum Input Voltage	28.8V ac/dc
Terminal Type	Screw
Switching Voltage	277V
Depth	78.7mm
Height	96mm
Length	6.2mm
Series	Harmony Relay RSL
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	6A
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Dimensions	6.2 x 78.7 x 96mm
Input Voltage Range	21.6 - 28.8V ac/dc
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Relay Switching Classification	Interface Plug-In Relay
Standards Met	CSA, EAC Certified, EN/IEC, EN/IEC 60068-2-6, UL, UL Certified
Special Features	Slim Relay Mounted on Screw Socket with LED and Protection Circuit
Accessory Type	Plug In Slim Relay



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Control Resistance	3390Î©
Life	10000000 (Mechanical) cycles, 60000 (Electrical) cycles
Turn On Time	5ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com