



Industrial Automation Products & Solutions



Finder 38 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V dc Coil, SPST

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 38.31.7.024.8240

Overview

รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบ General Purpose สำหรับการใช้งานร่วมกับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งบน DIN Rail (38 Series)

เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟซแบบติดตั้งบน DIN Rail ที่มีคอยล์ 24V DC, การทำงานเป็น SPST และมีค่ากระแสคอยล์ต่ำ (16.5mA) ให้การตอบสนองเร็ว (Turn On 0.05ms, Turn Off 0.25ms) เหมาะสำหรับงานสวิตซ์ทั่วไปและเชื่อมต่อกับระบบคอนโทรล/PLC ตามที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Screw
- Input Current (Coil): 16.5mA
- Dimensions: 89.7 x 14 x 77.1 mm (Height x Length x Depth)
- Turn On Time: 0.05 ms
- Turn Off Time: 0.25 ms
- Operating Temperature Range: -20°C to +55°C
- Relay Switching Classification: General Purpose Relay
- Series: 38 Series

Applications

- อินเตอร์เฟซกับ PLC และระบบอิเล็กทรอนิกส์
- งานสวิตซ์ทั่วไปในแผงควบคุมแบบ DIN Rail

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	DIN Rail
Terminal Type	Screw
Depth	77.1mm
Height	89.7mm
Length	14mm
Series	38 Series
Input Current	16.5mA
Dimensions	89.7 x 14 x 77.1mm
Turn On Time	0.05ms
Maximum Operating Temperature	+55°C
Operating Temperature Range	-20 - +55°C
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Minimum Operating Temperature	-20°C
Turn Off Time	0.25ms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com