



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-RSC-125DC/21 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, SPDT, 3A Load

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2980021

Overview

Phoenix Contact PLC-RSC-125DC/21 เป็นอินเทอร์เฟซรีเลย์แบบ SPDT ติดตั้งบนราง DIN สำหรับสวิตช์โหลดสูงสุด 3A โดยระบุแรงดันอินพุตสูงสุด 125V dc และช่วงแรงดันสวิตช์ 5–250V ac/dc

ออกแบบมาให้มีโปรไฟล์เดียวกับรีเลย์แบบ single-/double-pole และ opto-coupler ทำให้โมดูลสามารถจัดวางแบบโมดูลาร์และต่อสะพานระหว่างโมดูลได้ง่าย ลดความซับซ้อนในงานออกแบบแผงควบคุมและการจัดเก็บอะไหล่ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดคอนฟิกูเรชันและการแยกสัญญาณ

Features

- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Load Current Rating: 3A
- Maximum Input Voltage: 125V dc
- Switching Voltage: 5 - 250V ac/dc
- Series: PLC-RSC-125DC/21
- โปรไฟล์ร่วมกับโมดูล single-/double-pole และ opto-coupler (ตามคำอธิบาย)

Applications

- อินเทอร์เฟซรีเลย์สำหรับระบบควบคุมบนราง DIN
- งานแยกสัญญาณและการจัดคอนฟิกูเรชันโมดูลาร์ในตู้ควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Load Current Rating	3A
Maximum Input Voltage	125V dc
Switching Voltage	5 - 250V ac/dc
Series	PLC-RSC-125DC/21



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com