



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-RPT- 24UC/21 Series Interface Relay, DIN Rail Mount, 24V ac/dc Coil, SPDT, 1-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2900300

Overview

Phoenix Contact PLC-RPT-24UC/21 (โมเดลหมายเลข 2900300) รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบ DIN Rail มาพร้อมคอยล์ 24V ac/dc และการออกแบบสำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ภายนอก

Features

- Coil Voltage: 24V ac/dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Poles: 1
- Minimum Input Voltage: 19.4V ac/dc
- Maximum Input Voltage: 24V ac/dc
- Switching Voltage: 250V
- Terminal Type: Surface Mount
- Dimensions: 94 x 6.2 x 80mm
- Contact Material: Silver Alloy
- Input Current: (ac) 11 mA, (dc) 8.5mA
- Relay Type: Plug-In Module
- Turn On Time: 6ms
- Turn Off Time: 15ms
- Operating Temperature Range: -40 - +60°C
- Life: 20000000 Cycles
- Series: PLC-RPT- 24UC/21
- Input Voltage Range: 24V
- Depth: 6.2mm
- Height: 80mm
- Length: 94mm



Applications

- อินเตอร์เฟสระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ภายนอก
- ติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail Mount) ในตู้คอนโทรล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac/dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	1
Minimum Input Voltage	19.4V ac/dc
Maximum Input Voltage	24V ac/dc
Switching Voltage	250V
Terminal Type	Surface Mount
Depth	6.2mm
Height	80mm
Length	94mm
Series	PLC-RPT- 24UC/21
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	(ac) 11 mA, (dc) 8.5mA
Relay Type	Plug-In Module
Turn On Time	6ms
Operating Temperature Range	-40 - +60°C
Life	20000000 Cycles
Turn Off Time	15ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	94 x 6.2 x 80mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage Range

24V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com