



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Interface Relay, DIN Rail Mount, 220 V dc, 230V ac Coil, DPDT, 2-Pole

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2909512

Overview

PLC-INTERFACE จาก Phoenix Contact เป็นชุดปลั๊กอินรีเลย์แบบติดตั้ง DIN ขนาดโมดูล 14 mm มีการต่อสายแบบสกู มี power contact พร้อม 2 changeover contacts และรองรับแรงดันขดลวด 230 V AC / 220 V DC เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับ PLC ในตู้คอนโทรล

การออกแบบเป็นแบบโมดูลขนาด 14 mm พร้อมฐานแบบ DIN-rail และปลั๊กอินรีเลย์ ช่วยให้จัดวางห้องสัญญาณได้มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาทำได้ง่าย ข้อมูลสเปคที่ขัดเรื่องความทนทาน (life 30000000 cycles) และวัสดุหน้าสัมผัสเป็น Silver Alloy ที่เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรม

Features

- Coil Voltage: 220 V dc, 230V ac
- Contact Configuration: DPDT (2 changeover contacts)
- Mounting Type: DIN Rail
- Module width/Length: 14 mm
- Terminal Type: Screw
- Contact Material: Silver Alloy
- Switching Voltage: 250V ac/dc
- Dimensions: 14 x 94 x 80mm

Applications

- การเชื่อมต่อกับ PLC ในตู้คอนโทรล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	220 V dc, 230V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	DIN Rail
Number of Poles	2
Minimum Input Voltage	220 V dc, 230V ac
Switching Voltage	250V ac/dc
Terminal Type	Screw
Depth	94mm
Height	80mm
Length	14mm
Contact Material	Silver Alloy
Input Current	(110 V dc) 4.2 mA, (120 V ac) 4.5mA
Life	30000000 cycles
Maximum Operating Temperature	+55 °C, +60°C
Minimum Operating Temperature	-40 °C, -20°C
Dimensions	14 x 94 x 80mm
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C, -40 - +55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com