



Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 3PST, SPST

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : SF3-DC24V

Overview

Panasonic PCB Mount Force Guided Relay (รุ่น SF3-DC24V) รีเลย์ความปลอดภัยแบบ monostable ที่มี force guided contacts ตามมาตรฐาน ZH1/457 เหมาะสำหรับงานเครื่องจักรและการใช้งานที่ต้องการข้อกำหนดความปลอดภัยพิเศษ

รีเลย์ออกแบบเพื่อการสวิตช์ที่สม่ำเสมอและปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น presses, combustion, railway, medical) ช่วยลดความผิดพลาดจากคอนแทคและเพิ่มความต่อเนื่องของการป้องกัน โดยเป็นแบบ PCB mount และมี contact material เป็น gold plated

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Mounting Type: PCB Mount
- Contact Configuration: 3PST, SPST
- Coil Resistance: 1.152 k Ω
- Terminal Type: Through Hole
- Maximum Switching Power DC: 180 W
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Contact Material: Gold Plated
- Depth: 25mm, Length: 53.3mm, Height: 16.5mm
- Operating Temperature Range: -40°C to +70°C

Applications

- งานเครื่องจักรที่ต้องการการป้องกันความปลอดภัย (เช่น presses)
- การใช้งานทางด้าน combustion
- การใช้งานในระบบรถไฟ (railway)
- การใช้งานทางการแพทย์ (medical)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	PCB Mount
Contact Configuration	3PST, SPST
Coil Resistance	1.152 k Ω
Terminal Type	Through Hole
Depth	25mm
Maximum Switching Power DC	180 W
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Length	53.3mm
Height	16.5mm
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com