



Industrial Automation Products & Solutions



Finder DIN Rail Force Guided Relay, 24V dc Coil Voltage, 2 Pole, SPDT

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 7S.12.9.024.5110

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Mounting Type	DIN Rail
Contact Configuration	SPDT
Number of Poles	2
Switching Current	6A
Coil Power	900mW
Maximum Switching Voltage AC	250V
Terminal Type	Cage Clamp
Standards Met	EN13849-1, EN61810-3, IEC 61508



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Contact Material	Gold Plated
Length	22.5mm
Isolation Coil To Contact	6kV
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	7S
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	100 x 10 ⁶ cycles
Height	78.8mm
Depth	100.3mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com