



Industrial Automation Products & Solutions



Broyce Control Current Monitoring Relay, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Broyce Control

รหัสสินค้า : LMCCR-10A 24-230VAC/DC

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Current
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Minimum Current Sensed	0.2 A, 0.5 A, 1A
Maximum Current Sensed	2 A, 5 A, 10A
Current Sensitivity	Overcurrent, Undercurrent
Time Delay	0.1 - 30s
Frequency Sensing Range	48 - 63Hz
Series	L
Operating Temperature Range	+60°C
Length	66.5mm
Width	17.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	66.5 x 17.5 x 89mm
Current Range	0.2 - 2A, 0.5 - 5A or 1 - 10A
Height	89mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Terminal Type	Screw



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	Adjustment for Trip Level & Time Delay
Number of Poles	1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com