



## Industrial Automation Products & Solutions



# Carlo Gavazzi Frequency, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : DPC02DM44

## Overview

Carlo Gavazzi DPC02DM44 รีเลย์ตรวจวัดแรงดันและความถี่สำหรับระบบ 3 เฟส (รองรับทั้ง 3P และ 3P+N) ติดตั้งบนราง DIN มีขาเป็น SPDT และรองรับการเฝ้าระวังลำดับเฟส การสูญเสียเฟส และการเกิน/ตกของแรงดัน

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพแรงดันและความถี่ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถตรวจจับการสูญเสียเฟส ลำดับเฟสที่ผิดพลาด การเกินแรงดันและการตกของแรงดัน รวมถึงความไม่สมมาตรของแรงดัน เหมาะสำหรับการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

## Features

- Monitoring Application: Frequency, Voltage
- Electrical Phase: 3 (รองรับ 3P และ 3P+N ตามคำอธิบาย)
- Contact Configuration: SPDT
- ตรวจจับการสูญเสียเฟสและลำดับเฟส
- ตรวจจับ overvoltage และ undervoltage
- ตรวจจับความไม่สมมาตรของแรงดัน
- Mounting Type: DIN Rail
- Series: DPC02
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Dimensions: 99.5 x 45 x 80mm (Length 99.5mm, Width 45mm, Height 80mm)
- Terminal Type: Screw

## Applications

- การเฝ้าระวังแรงดันและความถี่ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส
- การตรวจจับลำดับเฟส การสูญเสียเฟส และความผิดปกติของแรงดัน

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Frequency, Voltage
Electrical Phase	3
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Series	DPC02
Minimum Operating Temperature	-20°C
Height	80mm
Width	45mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	99.5 x 45 x 80mm
Terminal Type	Screw
Operating Temperature Range	+60°C
Length	99.5mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com