



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens Current Monitoring Relay, 1 Phase, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3UG4622-2AW30

Overview

รีเลย์เฝ้าตรวจกระแส Siemens รุ่น 3UG4622-2AW30 (ซีรีส์ 3UG4) สำหรับการตรวจวัดกระแสในระบบ 1 เฟส โดยมีการตั้งค่าการเตือนทั้งกระแสเกินและกระแสต่ำ พร้อมการติดตั้งบนราง DIN

Features

- Monitoring Application: Current
- Electrical Phase: 1 (single phase)
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: DIN Rail
- Minimum Current Sensed: 50mA
- Maximum Current Sensed: 15A
- Current Sensitivity: Overcurrent, Undercurrent
- Time Delay: 0.1 - 20s
- Series: 3UG4
- Dimensions: 91 x 22.5 x 96mm
- Number of Poles: 1
- Terminal Type: Screw
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การเฝ้าตรวจกระแสในระบบไฟฟ้า 1 เฟส
- การป้องกันโหลดและระบบควบคุมจากสถานะกระแสผิดปกติ (over/undercurrent)
- ติดตั้งบนราง DIN ภายในตู้คอนโทรล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Current
Electrical Phase	1
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Minimum Current Sensed	50mA
Maximum Current Sensed	15A
Current Sensitivity	Overcurrent, Undercurrent
Time Delay	0.1 - 20s
Series	3UG4
Length	91mm
Dimensions	91 x 22.5 x 96mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Width	22.5mm
Height	96mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Operating Temperature Range	+60°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution