



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, Maximum of 400V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : PMV30A575

Overview

Lovato รุ่น PMV30A575 (ซีรีส์ PMV30) รีเลย์มอนิเตอร์แรงดัน 3 เฟส แบบ SPDT สูงสุด 400 V AC แบบ self-powered ติดตั้งบนราง DIN

รีเลย์แบบ self-powered ของ Lovato ไม่ต้องการแหล่งจ่ายภายนอกสำหรับการทำงาน และให้การสวิตช์แบบ SPDT เหมาะกับงานที่ต้องการการติดตั้งที่เรียบง่ายและความเชื่อถือได้ในการมอนิเตอร์แรงดัน

Features

- การมอนิเตอร์: Voltage
- เฟสไฟฟ้า: 3 เฟส
- คอนแทค: SPDT
- ความเป็น self-powered (ไม่ต้องการแหล่งจ่ายภายนอก)
- ช่วงแรงดันสูงสุดที่ตรวจจับ: 400 V AC
- ช่วงเวลาหน่วง: 0.1 - 20 วินาที
- การติดตั้ง: DIN Rail
- ขนาด: 35.8 x 63.1 x 104.7 mm
- เทอร์มินอลแบบสกู
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +60°C
- มาตรฐานที่ระบุ: EAC
- จำนวนพัด/หัว: 1

Applications

- การมอนิเตอร์แรงดันในระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่ต้องการอุปกรณ์ self-powered
- สถานการณ์ที่ต้องการการติดตั้งที่เรียบง่ายและความน่าเชื่อถือ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	3
Voltage Sensing Range	Maximum of 400V ac
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Self Powered
Mounting Type	DIN Rail
Time Delay	0.1 - 20s
Series	PMV30
Dimensions	35.8 x 63.1 x 104.7mm
Width	63.1mm
Maximum Voltage Sensed	400V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	35.8mm
Terminal Type	Screw
Height	104.7mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Number of Poles	1
Standards Met	EAC
Operating Temperature Range	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com