



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato Current Monitoring Relay, 1, 3 Phase, SPDT, DIN Rail

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : PMA50A480

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Current
Electrical Phase	1, 3
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	DIN Rail
Minimum Current Sensed	0.1A
Maximum Current Sensed	16A
Current Sensitivity	Overcurrent, Undercurrent
Time Delay	0.1 - 10s
Series	PMA50
Operating Temperature Range	+60°C
Terminal Type	Screw
Standards Met	EAC
Length	53.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Width	63mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	53.5 x 64.9 x 104.7mm
Current Range	0.1 - 16A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Poles	1
Height	104.7mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com