



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 476-618

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	277V ac
Maximum Switching Voltage DC	30V dc
Length	19mm
Coil Resistance	1.6 kΩ@
Coil Power	360mW
Standards Met	IEC 60335-1, RoHS Compliant, UL E134517, VDE 40014057
Height	15.5mm
Contact Material	Silver Alloy
Life	10000000 (Mechanical) cycles, 50000 (Electrical) cycles
Maximum Operating Temperature	+105°C
Isolation Coil To Contact	2kV ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	15.2mm
Maximum Switching Power AC	2.77 kVA
Maximum Switching Power DC	300 W
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com