



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO PCB Mount Power Relay, 5V dc Coil, 25A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 800-4530

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	25A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Length	30.5mm
Coil Resistance	27.8 Ω ©
Coil Power	900mW
Height	23.5mm
Life	100000 (Electrical) Operations, 100000000 (Mechanical) Operations
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	CQC, CULus, RoHS Compliant
Isolation Coil To Contact	4.5kV ac
Depth	16mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum Switching Power AC	6.25 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com