



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Plug In Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, 3PDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : MT3230C4 7-1393091-9

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	3PDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	3
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	35.5mm
Coil Resistance	475 Ω
Coil Power	1.2W
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Height	57mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	20000000 (Mechanical) cycles, 30000 (Electrical) cycles
Series	MT



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	35.6mm
Isolation Coil To Contact	2.5kVrms
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	General Purpose



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com