



RELECO

Relco Plug In Power Relay, 24V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต

Relco

รหัสสินค้า

C10-A10X / DC 24 V

OVERVIEW

RELECO C10 Series รีเลย์แบบ plug-in non-latching คอนฟิกร์ SPDT คอยล์ 24V DC รองรับกระแสสวิตซ์ 10A เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ plug-in เพื่อการเปลี่ยนหน่วยที่สะดวก

รีเลย์ C10 ให้ความสะดวกด้านการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนหน่วยด้วยรูปแบบ plug-in กระแสสวิตซ์ 10A เหมาะกับงานอินเตอร์เฟซและการควบคุมที่ไม่ต้องการกระแสสูงสุดเหมือนรีเลย์ภาคกำลังใหญ่

FEATURES

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT (1-pole)
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 10A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Quick Connect
- Coil Resistance: 742 Ω
- Coil Power: 650mW
- Isolation Coil To Contact: 5kV

- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +60°C
- Contact Material: Silver Alloy
- Dimensions (Height x Depth): 35.4mm x 12.5mm
- Series: C10
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Application (ตามข้อมูล): Interface

APPLICATIONS

- อินเตอร์เฟซระหว่างวงจรควบคุมกับโหลด
- ระบบที่ต้องการการเปลี่ยนรีเลย์แบบ plug-in เพื่อการบำรุงรักษา

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	10A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Quick Connect
Coil Resistance	742 Ω
Coil Power	650mW
Depth	12.5mm
Series	C10
Isolation Coil To Contact	5kV
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Height	35.4mm
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	Interface



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแผ่นลิทหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน