




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 6A Switching Current, 4PDT

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2903677

Overview

Phoenix Contact Rifline industrial series รีเลย์ PCB Mount รุ่น IR4 (4 ขั้ว) ขดลวด 24V dc ให้ตัวเลือกรีเลย์และฐานหลากหลายสำหรับงานอุตสาหกรรม

รีเลย์ชุด Rifline รุ่น IR4 เป็นรีเลย์หลายขั้ว (4PDT) ที่ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อหลายวงจรในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC บางรายการและมีอายุการใช้งานเชิงกลที่ระบุไว้

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: 4PDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 6A
- Number of Poles: 4
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 250V dc
- Coil Resistance: 640 Ω
- Coil Power: 77mW
- Life: 20,000,000 (Mechanical) cycles
- Contact Material: Silver Alloy
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Series: REL-IR4/LDP- 24DC/4X21
- Standards Met: IEC 60664, IEC 61810
- Maximum Switching Power DC: 144 W
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Dimensions: 35.6 x 21.2 x 27.5mm
- Latching: No
- Application: Power



Applications

- Power (ระบุในช่อง Application)
- การสวิตซ์หลายวงจรในแผงควบคุมอุตสาหกรรมและโมดูลที่ต้องการหลายขั้ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	4PDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	4
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	250V dc
Length	21.2mm
Coil Resistance	640 Ω
Coil Power	77mW
Life	20000000 (Mechanical) cycles
Depth	35.6mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Height	27.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	REL-IR4/LDP- 24DC/4X21
Standards Met	IEC 60664, IEC 61810
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Switching Power DC	144 W
Width	21.2mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Application	Power
Dimensions	35.6 x 21.2 x 27.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com