



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 6A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23092A1024A302

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	28mm
Coil Resistance	3.39 kΩ@
Coil Power	170mW
Height	15mm
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Life	100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
Maximum Operating Temperature	+85°C
Series	SNR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	5mm
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com