




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 5V dc Coil, 6A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23092-A1005-A301

Overview

TE Connectivity V23092-A1005-A301 เป็นรีเลย์แบบ PCB Mount ขนาดกะทัดรัด (ความหนา 5mm ตามสเปค) ที่ออกแบบเพื่อการติดตั้งบนบอร์ดความหนาแน่นสูง โดยระบุค่าความไวของคอยล์และพลังงานคอยล์ในคำอธิบาย

ตามข้อมูล รุ่นนี้เน้นคอยล์ที่มีความไวสูงและดีไซน์บางเพื่อประหยัดพื้นที่บนบอร์ดสั่งงาน โดยระบุ Coil Voltage 5V dc, Contact Configuration SPDT, Switching Current 6A และข้อมูลความไวของคอยล์/พลังงานคอยล์ที่ให้ไว้ในคำอธิบาย

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 6A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Length: 28mm
- Depth (ความหนา): 5mm
- Height: 15mm
- Coil Resistance: 147Ω
- Contact Material: Silver Alloy
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA
- Series: SNR
- Application: PCB
- ข้อมูลความไวคอยล์ที่ระบุ: High coil sensitivity: 170mW
- ข้อมูลพลังงานคอยล์ที่ระบุ: Coil power: 210 mW



Applications

- PCB (ตามคำอธิบาย/สเปค Application)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	28mm
Coil Resistance	147Ω
Contact Material	Silver Alloy
Depth	5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	SNR
Height	15mm
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Application	PCB



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
