



Industrial Automation Products & Solutions



Releco PCB Mount Power Relay, 230V ac Coil, 6A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Releco

รหัสสินค้า : C7-X10X / AC 230 V

Overview

รีเลย์ชนิดติดตั้งบน PCB (PCB Mount Power Relay) พร้อมปุ่มทดสอบ LED แสดงสถานะ และ mechanical flag indicator สำหรับการตรวจสอบสถานะและบำรุงรักษา

Features

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 6A
- Terminal Type: Through Hole
- ปุ่มทดสอบ (test button) แบบ push to test หรือ lift to latch
- LED แสดงสถานะและ mechanical flag indicator ติดตั้งเป็นมาตรฐาน
- Contact Material: Silver Alloy
- Isolation Coil To Contact: 2.5kV

Applications

- งานประเภท Power (ระบุในข้อมูลการใช้งานเป็น 'Power')
- แผงวงจรที่ต้องการรีเลย์ PCB สำหรับการสวิตซ์ด้วยคอยล์ 230V ac

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	30V dc
Length	28mm
Coil Resistance	14.006 kΩ@
Coil Power	1.5W
Height	43mm
Contact Material	Silver Alloy
Life	10 Million (AC Mechanical) cycles, 20 Million (DC Mechanical) cycles
Depth	21mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	C7
Maximum Operating Temperature	+60°C
Isolation Coil To Contact	2.5kV
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com