



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 230V ac Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RT424730 7-1393243-9

Overview

รีเลย์ติดบอร์ดจาก TE Connectivity รุ่น RT424730 (7-1393243-9) เป็น PCB Mount DPDT coil 230V ac สำหรับสวิตช์กระแสสูงสุด 8A

รีเลย์ DPDT ให้ความสามารถในการแยกและสวิตช์สองวงจรพร้อมกันบนบอร์ด PCB ข้อมูลสเปกการเชื่อมต่อแบบ Through Hole และวัสดุคอนแทคเป็น Silver Nickel Alloy ซึ่งป้องกันการออกแบบเพื่องานควบคุมกำลังและความทนทานในการสวิตช์กำลังสูงสุดที่ระบุไว้

Features

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Switching Current: 8A
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole terminals)
- Number of Poles: 2
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- Coil Resistance: 32.5 kΩ (ตามสเปคที่ให้มา)
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Operating Temperature: -40°C ถึง +70°C
- Dimensions: Length 29mm, Depth 12.7mm, Height 15.7mm
- Series: RT2
- Latching: No

Applications

- งานควบคุมไฟฟ้าหรือสวิตช์ซึ่งต้องการการแยกวงจรสองชุดบน PCB
- งานด้านพลัง (ระบุ Application: Power ในสเปค)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	32.5 kΩ
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Depth	12.7mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	RT2
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	15.7mm
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com