



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 16A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RTH34012

Overview

รีเลย์ TE Connectivity รุ่น RTH34012 ซีรีส์ RTH เป็น high temperature PCB power relay คอยล์ 12V dc ติดต่อแบบ SPST กระแสสวิตซ์ 16A

ออกแบบสำหรับการทำงานในอุณหภูมิสูงโดยรอบถึง +105°C เป็น through hole PCB mount พร้อมพินยึด 5 mm และตัวเรือนสี่เหลี่ยมแบบ flux tight เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่ออุณหภูมิและการป้องกันฟลักซ์

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole) พร้อมพินยึด 5mm
- Switching Current: 16A
- Coil Resistance: 360Ω
- Coil Power: 400mW
- Isolation Coil To Contact: 5kVrms
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Maximum Switching Power AC: 4 kVA
- Length: 29mm; Depth: 12.7mm; Height: 15.7mm
- Series: RTH
- Latching: No

Applications

- งาน Power ที่ต้องการรีเลย์สำหรับอุณหภูมิสูงและการทำงานบน PCB



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	360Ω@
Coil Power	400mW
Isolation Coil To Contact	5kVrms
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	15.7mm
Series	RTH
Contact Material	Silver Alloy
Depth	12.7mm
Maximum Switching Power AC	4 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
