



Industrial Automation Products & Solutions



Relpol PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 12A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : RM87N-2011-35-1012

Overview

รีเลย์ขนาดเล็กอุตสาหกรรม Relpol รุ่น RM87N ออกแบบสำหรับงานอเนกประสงค์ ติดตั้งบน PCB หรือใช้ในช็อกเก็ตแบบปลั๊กอิน

Features

- แรงดันขดลวด (Coil Voltage): 12V dc
- การเชื่อมต่อของคอนแทค: SPDT (1 เปลี่ยนขั้ว)
- การติดตั้งแบบ PCB Mount / Plug In Terminal
- กระแสสวิตช์สูงสุด 12A
- วัสดุคอนแทค: Silver Alloy
- Isolation Coil To Contact: 5kV ac
- อายุการใช้งาน: >100000 รอบ (Electrical), >30000000 รอบ (Mechanical)
- ขอบเขตอุณหภูมิ: -40°C ถึง +85°C
- Coil Resistance: 360Ω (ตามสเปค)
- Coil Power: 480mW

Applications

- วงจรควบคุมทั่วไปบน PCB
- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์แบบแยกเปลี่ยนได้ผ่านช็อกเก็ต
- งานที่ต้องการการแยกวงจร (isolation) ระหว่างขดลวดและคอนแทค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	12A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	440V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Length	29mm
Coil Resistance	360Ω@
Coil Power	480mW
Series	RM87
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	5kV ac
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	15.7mm
Standards Met	CSA, cULus, EAC, PN-EN 60335-1, VDE
Life	>100000 (Electrical) cycles, >30000000 (Mechanical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	12.7mm
Maximum Switching Power AC	3 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com