



TE CONNECTIVITY

TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 12A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต

TE Connectivity

รหัสสินค้า

5-1393239-4

OVERVIEW

TE Connectivity รีเลย์แบบ PCB Mount คอยล์ 12V dc, SPDT, Switching Current 12A, ซีรีส์ RT1 รองรับการจัดรูปแบบ 3.5 หรือ 5 mm และมีทั้งแบบมาตรฐานและ sensitive

รีเลย์นี้รองรับทั้ง DC และ AC ในลักษณะ Neutral มีตัวเลือกแบบ Monostable และ Bistable เหมาะกับการติดตั้งบนบอร์ดและสายการบัดกรี รองรับ Isolation Coil to Contact 5kVrms และ Maximum Switching Power AC 3 kVA ซึ่งมีความสามารถรับกำลังได้สูงเมื่อเทียบกับรีเลย์ขนาดเล็กทั่วไป

FEATURES

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 12A
- Number of Poles: 1
- Coil Resistance: 360 Ω
- Coil Power: 400mW
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Isolation Coil To Contact: 5kVrms
- Maximum Switching Power AC: 3 kVA

- Series: RT1
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Terminal Type: Through Hole

APPLICATIONS

- Power (ระบบในสเปค)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	12A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	360 Ω
Coil Power	400mW
Contact Material	Silver Alloy
Series	RT1
Depth	12.7mm
Height	15.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	5kVrms
Maximum Switching Power AC	3 kVA
Application	Power

Need a quotation or technical support?



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน