



Industrial Automation Products & Solutions



Relpol PCB Mount Power Relay, 9V dc Coil, 16A Switching Current

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : RM85-2011-35-1009

Overview

Relpol RM85-2011-35-1009 รีเลย์ขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งบน PCB เหมาะสำหรับงานสลับทั่วไปและการทำงานแบบปลั๊ก-อินช็อกเก็ต

Features

- Coil Voltage: 9 V dc
- Mounting Type: PCB Mount / PCB Pin terminals
- Switching Current: 16 A
- Number of Poles: 1 (SPST)
- Latching: No
- Coil Resistance: 200 Ω
- Coil Power: 400 - 480 mW
- Isolation Coil to Contact: 5 kV ac
- Contact Material: Silver Alloy
- มาตรฐานที่ผ่าน: CCC, CSA, CULus, EAC, VDE
- Life: >30,000,000 (Mechanical) cycles, >70,000 (Electrical) cycles
- ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +85°C

Applications

- การสลับโหลดทั่วไปบน PCB
- การใช้งานที่ต้องการรีเลย์แบบเสียบเปลี่ยนได้ (plug-in socket)
- ระบบควบคุมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์ 16 A

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	9V dc
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	440V
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Length	29mm
Coil Resistance	200Ω@
Coil Power	400 - 480mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	15.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Isolation Coil To Contact	5kV ac
Life	>30000000 (Mechanical) cycles, >70000 (Electrical) cycles
Depth	12.7mm
Standards Met	CCC, CSA, CULus, EAC, VDE
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Switching Power AC	4 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com