



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric DIN Rail, Panel Mount Power Relay, 24V ac Coil, 25 A @ 28 V dc, 30 A @ 250 V ac Switching Current,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RPF2BB7

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	DIN Rail, Panel Mount
Switching Current	25 A @ 28 V dc, 30 A @ 250 V ac
Number of Poles	2
Latching	No
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	28V dc
Maximum Switching Current DC	25 A
Maximum Switching Current AC	30 A
Length	33.7mm
Coil Resistance	170Ω@
Coil Power	4W
Maximum Operating Temperature	+55°C
Height	68.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Better World Product	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	Harmony Relay RP
Better World Verification	Green Premium
Life	100000 cycles
Depth	30mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com