



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 8A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RY211024

Overview

รีเลย์แบบติด PCB ของ TE Connectivity รุ่น RY211024 เป็นรีเลย์พลังงานที่มีคอยล์ 24V dc และการสวิตช์สูงสุด 8A พร้อมการกำหนดค่า SPDT

ข้อมูลระบุพินขนาด 3.2mm, แรงดันสวิตช์ 250Vac, ระยะ creepage/clearance 8mm และช่วงอุณหภูมิทำงาน -40 ถึง +70°C ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบน PCB

ในการสวิตช์โหลดและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและต้องการระยะฉนวนชัดเจน

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 1
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Pin Size: 3.2mm (ระบุในคำอธิบาย)
- Switching Voltage: 250Vac (ระบุในคำอธิบาย)
- Creepage/Clearance: 8mm (ระบุในคำอธิบาย)
- Coil Resistance: 2350Ω
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Dimensions: Length 28.5mm, Depth 10.1mm, Height 12.3mm
- Operating Temperature Range: -40°C to +70°C
- Series: RY II
- Application: Power

Applications



- การใช้งานด้านพลังงานบน PCB (Application: Power)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	28.5mm
Coil Resistance	2350 Ω @
Contact Material	Silver Alloy
Depth	10.1mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	RY II
Height	12.3mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com