



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Plug In Power Relay, 230V ac Coil, 5A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RXG22P7

Overview

รีเลย์อินเตอร์เฟส Zelio RXG รุ่น RXG22P7 จาก Schneider Electric สำหรับงานอินเตอร์เฟสกับ PLC มีการติดตั้งแบบ Plug In และการใช้งานที่เชื่อถือได้

เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟสแบบ DPDT ขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ภายนอก มีการแยกวงจร (Isolation coil to contact 5kV ac) วัสดุติดต่อกontakt เป็น Silver Alloy และอายุการใช้งานทางไฟฟ้า/กลไกสูง ทำให้เหมาะกับงานควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการความเสถียรในการสื่อสาร

Features

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 5A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Voltage DC: 30V dc
- Coil Resistance: 23500Ω
- Coil Power: 820mW
- Isolation Coil To Contact: 5kV ac
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Height: 37.1mm, Depth: 30.6mm, Length: 13mm



- Contact Material: Silver Alloy
- Life: 100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
- Maximum Switching Power AC: 1.25 kVA
- Maximum Switching Power DC: 150 W
- Series: Harmony Relay RXG
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- Interface
- อินเทอร์เฟซกับ PLC
- เชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง PLC กับอุปกรณ์ภายนอก
- ระบบอัตโนมัติ (automation)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Plug In
Switching Current	5A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	30V dc
Length	13mm
Coil Resistance	23500Ω
Coil Power	820mW
Isolation Coil To Contact	5kV ac
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	Harmony Relay RXG
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	37.1mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	30.6mm
Better World Product	Yes
Contact Material	Silver Alloy
Life	100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles
Better World Verification	Green Premium
Maximum Switching Power AC	1.25 kVA
Maximum Switching Power DC	150 W
Application	Interface



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com