



Industrial Automation Products & Solutions



**TE Connectivity PCB Mount Power Relay,
24V dc Coil, 16A Switching Current, SPDT**

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2-1415899-3

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	29mm
Coil Resistance	1.44 kΩ@
Coil Power	400mW
Height	15.7mm
Depth	12.7mm
Isolation Coil To Contact	5kVrms
Maximum Operating Temperature	+85°C
Series	RZ
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Life	10000000 (Mechanical) cycles, 30000 (Electrical) cycles
Maximum Switching Power AC	3 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com