



## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 5V dc Coil, 6A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23092A1905A301

## Overview

รีเลย์กำลังสำหรับติด PCB จาก TE Connectivity (รุ่น V23092A1905A301, ซีรีส์ SNR) คอยล์ 5V dc ขั้วเป็น SPDT รองรับกระแสสวิตช์ 6A และออกแบบบาง (หนา 5mm) เหมาะสำหรับบอร์ดความหนาแน่นสูง

รีเลย์ให้ความไวของขดลวดและกำลังขดลวดที่ต่ำ (210 mW) เหมาะกับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการรีเลย์กำลังสูงในพื้นที่จำกัด พร้อม isolation ระหว่างคอยล์และขั้วสูง 4 kV ซึ่งช่วยเรื่องความปลอดภัยของสัญญาณควบคุม

## Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 6A
- Coil Power: 210 mW
- Coil Resistance: 119 Ω
- Isolation Coil To Contact: 4 kV
- Dimensions: Length 28mm, Height 15mm, Depth 5mm
- Operating Temperature Range: -40 ถึง +85°C
- Contact Material: Silver Alloy
- Life (Electrical): 10,000,000 cycles
- Maximum Switching Power AC: 1.5 kVA

## Applications

- การติดตั้งบน PCB ที่ต้องการรีเลย์กำลังสูงในพื้นที่จำกัด
- วงจรที่ต้องการ isolation ระหว่างคอยล์และขั้วสูง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	28mm
Coil Resistance	119 Ω
Coil Power	210mW
Isolation Coil To Contact	4kV
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	15mm
Series	SNR
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Life	10000000 (Electrical) cycles
Depth	5mm
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com