



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Power Relay, 24V ac Coil, 15A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : RPM22B7

## Overview

Schneider Electric RPM22B7 เป็นรีเลย์ซีรีส์ Harmony Relay RP (Zelio Control Relays) ขนาด DPDT คอยล์ 24V ac และสวิตซ์ 15A

คำอธิบายในข้อมูลระบุว่า Zelio Control Relays ใช้ตรวจจับสถานะผิดปกติของพารามิเตอร์ระบบ เช่น phases, current, voltage, frequency, speed หรือ temperature ทำให้รุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบและป้องกันระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม การแยกสัญญาณคอยล์ต่อคอนแทคด้วย Isolation 2kV ac เป็นจุดเด่นด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

## Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Switching Current: 15A
- Number of Poles: 2
- Coil Power: 1.1W
- Isolation Coil To Contact: 2kV ac
- Contact Material: Silver Alloy
- Operating Temperature: -40°C ถึง +55°C
- Life: 10000000 cycles
- Series: Harmony Relay RP
- Maximum Switching Voltage AC: 277V
- Maximum Switching Voltage DC: 28V dc
- Maximum Switching Current AC/DC: 15 A
- Maximum Switching Power AC: 420 W
- Maximum Switching Power DC: 3750 VA
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes



## Applications

- การตรวจจับสภาวะผิดปกติของระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร
- งานควบคุมที่ต้องการรีเลย์ DPDT และกระแสสวิตซ์สูง

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด       |
|-------------------------------|------------------|
| Coil Voltage                  | 24V ac           |
| Contact Configuration         | DPDT             |
| Switching Current             | 15A              |
| Number of Poles               | 2                |
| Latching                      | No               |
| Maximum Switching Voltage AC  | 277V             |
| Maximum Switching Voltage DC  | 28V dc           |
| Maximum Switching Current DC  | 15 A             |
| Maximum Switching Current AC  | 15 A             |
| Length                        | 21mm             |
| Coil Power                    | 1.1W             |
| Isolation Coil To Contact     | 2kV ac           |
| Maximum Operating Temperature | +55°C            |
| Height                        | 27mm             |
| Series                        | Harmony Relay RP |
| Better World Verification     | Green Premium    |
| Minimum Operating Temperature | -40°C            |
| Better World Product          | Yes              |
| Life                          | 10000000 cycles  |
| Contact Material              | Silver Alloy     |
| Depth                         | 39mm             |
| Maximum Switching Power DC    | 3750 VA          |
|                               |                  |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC

420 W



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com