




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Latching Signal Relay, 5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TX2-L2-5V

Overview

รีเลย์แบบติดตั้งบน PCB ของ Panasonic รุ่น TX2-L2-5V เป็นรีเลย์ latching ขนาดกะทัดรัด (15 x 7.4 x 8.2mm) ที่ระบุความต้านทานต่อแรงดันแตก 2000 Vac และมีความต้านทานต่อแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนและแรงดันกระชากสูง

รีเลย์ PCB รุ่นนี้เป็น DPDT latching ใช้ขดลวด 5V dc รองรับกระแสสวิตช์ซึ่งสูงสุด 2 A สำหรับ DC และระบุคุณสมบัติการแยก (Isolation Coil To Contact) 2 kV rms, กำลังคอยล์ 200 mW, ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +70°C และมีการระบุวัสดุติดต่อกันเป็นทองชุบ (Gold Plated) พร้อมสเปกการใช้งานเช่น Telecommunications

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount / PCB Pin
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Dimensions: 15 x 7.4 x 8.2mm (Length x Depth x Height)
- Latching: Yes
- Terminal Type: PCB Pin
- Application: Telecommunications
- Electrical Life: 100000 Operations
- Life: 100000000 operations (ระบุในสเปค)
- Isolation Coil To Contact: 2kV rms
- Coil Power: 200mW
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Coil Resistance: 125Ω (ตามการเข้ารหัสในต้นฉบับ)
- Features: High Contact Capacity, Outstanding Surge Resistance, Outstanding Vibration and Shock Resistance
- Contact Material: Gold Plated
- Maximum Operating Temperature: +70°C



- Minimum Operating Temperature: -40°C

Applications

- Telecommunications (ตามสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Length	15mm
Latching	Yes
Depth	7.4mm
Height	8.2mm
Dimensions	15 x 7.4 x 8.2mm
Terminal Type	PCB Pin
Switching Current	2A
Application	Telecommunications
Electrical Life	100000 Operations
Coil Resistance	125Ω@
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Life	100000000 operations
Isolation Coil To Contact	2kV rms
Coil Power	200mW
Operating Temperature Range	-40 - +70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Features	High Contact Capacity, Outstanding Surge Resistance, Outstanding Vibration and Shock Resistance
Contact Material	Gold Plated



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com