



## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity Surface Mount Signal Relay, 5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1462043-3

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V
Series	IM-E
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	No
Length	10mm
Depth	6mm
Height	5.65mm
Dimensions	10 x 6 x 5.65mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Switching Current	2A
Application	Access & Transmission Equipment, Consumer Electronics, Industrial Controls, Measurement & Test Equipment, Medical Equipment, Modems, Office & Business Equipment, Optical Network Terminals,



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Telecommunication
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum Switching Power AC	62.5VA
Life	100000000 (Mechanical) operations, 2500000 (Electrical) operations
Isolation Coil To Contact	1.5kV ac
Coil Resistance	178Ω@
Coil Power	140mW
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Features	Bifurcated Contacts
Standards Met	UL 508 File No. E 111441
Contact Material	Gold Plated
Relay Switching Classification	General Purpose Relay



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com