




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 4-1393789-7

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	P2
Maximum Switching Power DC	60 W
Length	14.5mm
Latching	No
Depth	7.4mm
Height	10.4mm
Dimensions	14.5 x 10.4 x 7.2mm
Terminal Type	Surface Mount
Switching Current	2A
Application	Communications Equipment, Consumer Electronics, HiFi, Line Card Applications, Measurement & Control Equipment, Medical Equipment, Office & Business Equipment, PABX, Set Top Boxes, Voice Over IP
Number of Poles	2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	2kV rms
Relay Switching Classification	Non-Latching Relay
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	cULus
Contact Material	Gold Plated
Features	Bifurcated Contacts, Immersion cleanable
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Coil Resistance	64Ω@
Maximum Switching Power AC	62.5VA
Life	100000000 (Mechanical) Operations, 50000000 (Electrical) Operations
Coil Power	150mW



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com