



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Surface Mount Signal Relay, 15V dc Coil, 2A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23154D 719B110

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	15V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	125V ac
Maximum Switching Voltage DC	150V dc
Series	Cradle N
Maximum Switching Power DC	70 W
Latching	No
Length	30mm
Depth	19mm
Height	30mm
Dimensions	19 x 30 x 30mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Application	Signal



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switching Current	2A
Maximum Operating Temperature	+70°C
Coil Resistance	325 Ω
Coil Power	692mW
Features	Multi Purpose Relay, Highly Reliable
Maximum Switching Power AC	50 VA
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com